

ALTARTISCHHEIZUNG



Verwendung: Heizelement zum Auflegen zwischen Altar und Altartuch. Die flexible Wärmematte erwärmt den direkten Handbereich und den Kelch bzw. die Hostienschale.

Technische Daten: Mattenaufbau: Isolierbelag / Heizleiterfolie / PVC-Deckbelag, Anschlusskabel 1,9 m lang mit Stecker, Anschluss wahlweise links oder rechts, für ortsfeste Montage, ÖVE-geprüft, Leistung 120 W, Spannung 230 V, Abmessungen 530 x 1000 mm (L x B), **Farbe:** beige



Typen

 Lieferung: unfrei LZ: ab Lager¹

Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Preis auf Anfrage
EFFR53100	C	Altartischheizung Anschluss rechts	
EFFL53100	C	Altartischheizung Anschluss links	

ALTARRAUMHEIZUNG

Infrarot-Strahlungsheizkörper zur Beheizung des Altarraumes, der Sessio und des Chorgestühls. Reduktion der Zugerscheinungen im Altarraum und angenehme langwellige Infrarot-Wärmestrahlung für Priester und Ministranten.



Infrarot-Kompaktheizkörper "Quarto D+" für Wandmontage, siehe Seite 30



Infrarot-Wandpaneel "Pur" für Stand- oder Wandmontage, siehe Seite 31



Infrarot-Langfeldstrahler für Wand- und Deckenmontage ab 1,8 m Höhe, siehe Seite 32



BEICHTSTUHLHEIZUNG

 Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹



Infrarot-Bankstrahler für die Montage unter Bänken, geeignet ab einer lichten Weite von 62 cm, Abm. 500 x 185 x 60 mm (LxTxH) +28 mm Fußhöhe, Spannung 230 V, **Farbe:** braun (RAL 8003)



Typen

Artikel-Nr.	PG	Netzanschluss	Länge	Leistung	Gewicht	Preis auf Anfrage
EBST00500	C	links	500 mm	200 W	2,20 kg	
EBST0050R	C	rechts	500 mm	200 W	2,20 kg	

ORGELBEHEIZUNG

Infrarot-Strahlungsheizkörper für Orgel- bzw. Sitzbankbeheizung



Infrarot-Minipaneel für Schraubmontage, siehe Seite 32




Infrarot-Bankstrahler für Montage unter Bänken, siehe Seite 43



REGELUNG FÜR KIRCHENHEIZUNG

 Lieferung: unfrei LZ: ca. 4 Wochen²



Symbolfoto

Schaltschrank mit übersichtlichem Blindschaltbild zur einfachen Vorwahl der zu beheizenden Bankgruppen. Steigerung des Benutzungskomforts durch zeitgesteuertes automatisches Einschalten der Bankheizung. Programmierung aller regelmäßig wiederkehrenden Messen, automatische Abschaltung, stufenlose Leistungsregelung von 0 - 100% möglich, modulares Baukastensystem mit individueller Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse.

 Individuelle Projektierung erforderlich!

Preis auf Anfrage

ERSATZHEIZKÖRPER GITTERSTRAHLER

 Lieferung: unfrei LZ: ca. 1 Woche²

Ersatz-Quarzrohrheizkörper für Infrarot Kirchenbank-Gitterstrahler Fabrikat "carlo" Typ EGI bzw. Typ 1311 gemäß Abbildung (regelbar und unregelbar) sowie für Fremdfabrikate.

 Individuelle Projektierung erforderlich!

Preis auf Anfrage