

UNTERFLURKONVEKTOR

Einbaufertige Einheit, die auf dem Rohfußboden montiert wird. Der Innenraum der Mulde, sowie das Heizelement sind dunkelgrau lackiert und somit "unsichtbar". Nach dem Verlegen des Bodens ist nur noch der Rost zu sehen, der in verschiedenen Farben und Ausführungen geliefert werden kann. In jedem Heizelement sind 4 Stk. Übertemperatursicherungen eingebaut, somit ist auch bei sehr langen Bodenkonvektoren die maximale Sicherheit im Störfall gegeben. In Übereinstimmung mit den neuesten Empfehlungen hinsichtlich Oberflächentemperatur erwärmt sich der Rost auf max. 43°C, somit können Brandwunden auch bei längerfristiger Berührung (z. B. krabbelnde Kinder, gebrechliche Personen, Haustiere) ausgeschlossen werden.

Anwendung:




Wohnräume mit großen Fensterflächen, Wintergärten, Schaufensterbereich, Geschäfte, Empfangshallen, usw.

Ausführung:

Mulde aus verzinktem Stahlblech lackiert (RAL 7024), elektrisches Heizelement mit hoher Wärmeleistung aus Kupfer und Alu-Lamellen, lackiert, Rahmen aus eloxiertem Aluminium (in einer dem Rost angepassten Farbe), Rost aus eloxiertem Aluminium in verschiedenen Ausführungen und Farben - für Reinigungszwecke abschraubbar.

Technische Daten:

Abmessung Breite 180 mm, Höhe 90 mm, Nennspannung 230 V, Schutzklasse I, Schutzart IP54, CE-konform nach EN 60335




UNTERFLURKONVEKTOR MIT LINEARROST "STANDARD"

Lieferung: frei Haus³ LZ: ca. 5 Wochen²

Artikel-Nr.	PG	Farbe	Leistung	Länge	Gewicht	Preis auf Anfrage
EUK100SNA	C	Alu natur	155 W	1000 mm	7,5 kg	
EUK120SNA	C	Alu natur	200 W	1200 mm	9,0 kg	
EUK150SNA	C	Alu natur	266 W	1500 mm	11,3 kg	
EUK170SNA	C	Alu natur	310 W	1700 mm	12,8 kg	
EUK190SNA	C	Alu natur	355 W	1900 mm	14,3 kg	
EUK210SNA	C	Alu natur	400 W	2100 mm	15,9 kg	
EUK230SNA	C	Alu natur	444 W	2300 mm	17,4 kg	
EUK250SNA	C	Alu natur	488 W	2500 mm	18,9 kg	
EUK270SNA	C	Alu natur	532 W	2700 mm	20,4 kg	
EUK290SNA	C	Alu natur	577 W	2900 mm	21,9 kg	
EUK310SNA	C	Alu natur	621 W	3100 mm	23,5 kg	
EUK350SNA	C	Alu natur	710 W	3500 mm	26,5 kg	
EUK390SNA	C	Alu natur	800 W	3900 mm	29,6 kg	
EUK100SBL	C	Alu schwarz	155 W	1000 mm	7,5 kg	
EUK120SBL	C	Alu schwarz	200 W	1200 mm	9,0 kg	
EUK150SBL	C	Alu schwarz	266 W	1500 mm	11,3 kg	
EUK170SBL	C	Alu schwarz	310 W	1700 mm	12,8 kg	
EUK190SBL	C	Alu schwarz	355 W	1900 mm	14,3 kg	
EUK210SBL	C	Alu schwarz	400 W	2100 mm	15,9 kg	
EUK230SBL	C	Alu schwarz	444 W	2300 mm	17,4 kg	
EUK250SBL	C	Alu schwarz	488 W	2500 mm	18,9 kg	
EUK270SBL	C	Alu schwarz	532 W	2700 mm	20,4 kg	
EUK290SBL	C	Alu schwarz	577 W	2900 mm	21,9 kg	
EUK310SBL	C	Alu schwarz	621 W	3100 mm	23,5 kg	
EUK350SBL	C	Alu schwarz	710 W	3500 mm	26,5 kg	
EUK390SBL	C	Alu schwarz	800 W	3900 mm	29,6 kg	
EUK100SDB	C	Alu dunkelbraun	155 W	1000 mm	7,5 kg	
EUK120SDB	C	Alu dunkelbraun	200 W	1200 mm	9,0 kg	
EUK150SDB	C	Alu dunkelbraun	266 W	1500 mm	11,3 kg	
EUK170SDB	C	Alu dunkelbraun	310 W	1700 mm	12,8 kg	
EUK190SDB	C	Alu dunkelbraun	355 W	1900 mm	14,3 kg	
EUK210SDB	C	Alu dunkelbraun	400 W	2100 mm	15,9 kg	
EUK230SDB	C	Alu dunkelbraun	444 W	2300 mm	17,4 kg	
EUK250SDB	C	Alu dunkelbraun	488 W	2500 mm	18,9 kg	
EUK270SDB	C	Alu dunkelbraun	532 W	2700 mm	20,4 kg	
EUK290SDB	C	Alu dunkelbraun	577 W	2900 mm	21,9 kg	
EUK310SDB	C	Alu dunkelbraun	621 W	3100 mm	23,5 kg	
EUK350SDB	C	Alu dunkelbraun	710 W	3500 mm	26,5 kg	
EUK390SDB	C	Alu dunkelbraun	800 W	3900 mm	29,6 kg	

Fortsetzung siehe nächste Seite!

Fortsetzung von Seite 37



Artikel-Nr.	PG	Farbe	Leistung	Länge	Gewicht	Preis auf Anfrage
EUK100SBR	C	Alu messing	155 W	1000 mm	7,5 kg	
EUK120SBR	C	Alu messing	200 W	1200 mm	9,0 kg	
EUK150SBR	C	Alu messing	266 W	1500 mm	11,3 kg	
EUK170SBR	C	Alu messing	310 W	1700 mm	12,8 kg	
EUK190SBR	C	Alu messing	355 W	1900 mm	14,3 kg	
EUK210SBR	C	Alu messing	400 W	2100 mm	15,9 kg	
EUK230SBR	C	Alu messing	444 W	2300 mm	17,4 kg	
EUK250SBR	C	Alu messing	488 W	2500 mm	18,9 kg	
EUK270SBR	C	Alu messing	532 W	2700 mm	20,4 kg	
EUK290SBR	C	Alu messing	577 W	2900 mm	21,9 kg	
EUK310SBR	C	Alu messing	621 W	3100 mm	23,5 kg	
EUK350SBR	C	Alu messing	710 W	3500 mm	26,5 kg	
EUK390SBR	C	Alu messing	800 W	3900 mm	29,6 kg	



UNTERFLURKONVEKTOR MIT LINEARROST "DESIGNO"


Lieferung: frei Haus³ LZ: ca. 5 Wochen²



Artikel-Nr.	PG	Farbe	Leistung	Länge	Gewicht	Preis auf Anfrage
EUK100DNA	C	Alu natur	155 W	1000 mm	7,6 kg	
EUK120DNA	C	Alu natur	200 W	1200 mm	9,1 kg	
EUK150DNA	C	Alu natur	266 W	1500 mm	11,4 kg	
EUK170DNA	C	Alu natur	310 W	1700 mm	12,9 kg	
EUK190DNA	C	Alu natur	355 W	1900 mm	14,4 kg	
EUK210DNA	C	Alu natur	400 W	2100 mm	16,0 kg	
EUK230DNA	C	Alu natur	444 W	2300 mm	17,5 kg	
EUK250DNA	C	Alu natur	488 W	2500 mm	19,0 kg	
EUK270DNA	C	Alu natur	532 W	2700 mm	20,5 kg	
EUK290DNA	C	Alu natur	577 W	2900 mm	22,0 kg	
EUK310DNA	C	Alu natur	621 W	3100 mm	23,6 kg	
EUK350DNA	C	Alu natur	710 W	3500 mm	26,6 kg	
EUK390DNA	C	Alu natur	800 W	3900 mm	29,7 kg	



EUK100DBL	C	Alu schwarz	155 W	1000 mm	7,6 kg	
EUK120DBL	C	Alu schwarz	200 W	1200 mm	9,1 kg	
EUK150DBL	C	Alu schwarz	266 W	1500 mm	11,4 kg	
EUK170DBL	C	Alu schwarz	310 W	1700 mm	12,9 kg	
EUK190DBL	C	Alu schwarz	355 W	1900 mm	14,4 kg	
EUK210DBL	C	Alu schwarz	400 W	2100 mm	16,0 kg	
EUK230DBL	C	Alu schwarz	444 W	2300 mm	17,5 kg	
EUK250DBL	C	Alu schwarz	488 W	2500 mm	19,0 kg	
EUK270DBL	C	Alu schwarz	532 W	2700 mm	20,5 kg	
EUK290DBL	C	Alu schwarz	577 W	2900 mm	22,0 kg	
EUK310DBL	C	Alu schwarz	621 W	3100 mm	23,6 kg	
EUK350DBL	C	Alu schwarz	710 W	3500 mm	26,6 kg	
EUK390DBL	C	Alu schwarz	800 W	3900 mm	29,7 kg	



EUK100DDB	C	Alu dunkelbraun	155 W	1000 mm	7,6 kg	
EUK120DDB	C	Alu dunkelbraun	200 W	1200 mm	9,1 kg	
EUK150DDB	C	Alu dunkelbraun	266 W	1500 mm	11,4 kg	
EUK170DDB	C	Alu dunkelbraun	310 W	1700 mm	12,9 kg	
EUK190DDB	C	Alu dunkelbraun	355 W	1900 mm	14,4 kg	
EUK210DDB	C	Alu dunkelbraun	400 W	2100 mm	16,0 kg	
EUK230DDB	C	Alu dunkelbraun	444 W	2300 mm	17,5 kg	
EUK250DDB	C	Alu dunkelbraun	488 W	2500 mm	19,0 kg	
EUK270DDB	C	Alu dunkelbraun	532 W	2700 mm	20,5 kg	
EUK290DDB	C	Alu dunkelbraun	577 W	2900 mm	22,0 kg	
EUK310DDB	C	Alu dunkelbraun	621 W	3100 mm	23,6 kg	
EUK350DDB	C	Alu dunkelbraun	710 W	3500 mm	26,6 kg	
EUK390DDB	C	Alu dunkelbraun	800 W	3900 mm	29,7 kg	



EUK100DBR	C	Alu messing	155 W	1000 mm	7,6 kg	
EUK120DBR	C	Alu messing	200 W	1200 mm	9,1 kg	
EUK150DBR	C	Alu messing	266 W	1500 mm	11,4 kg	
EUK170DBR	C	Alu messing	310 W	1700 mm	12,9 kg	
EUK190DBR	C	Alu messing	355 W	1900 mm	14,4 kg	
EUK210DBR	C	Alu messing	400 W	2100 mm	16,0 kg	
EUK230DBR	C	Alu messing	444 W	2300 mm	17,5 kg	
EUK250DBR	C	Alu messing	488 W	2500 mm	19,0 kg	
EUK270DBR	C	Alu messing	532 W	2700 mm	20,5 kg	
EUK290DBR	C	Alu messing	577 W	2900 mm	22,0 kg	
EUK310DBR	C	Alu messing	621 W	3100 mm	23,6 kg	
EUK350DBR	C	Alu messing	710 W	3500 mm	26,6 kg	
EUK390DBR	C	Alu messing	800 W	3900 mm	29,7 kg	

**ZUBEHÖR FÜR UNTERFLURKONVEKTOREN** Lieferung: frei Haus³ LZ: ca. 5 Wochen²

Verzinkte, höhenverstellbare Montagewinkel für eine sichere Befestigung am Boden. Ein Montagesatz besteht aus 2 Stk. Winkeln und 2 Stk. Schrauben.

Empfohlene Anzahl für Gerätelänge

1000 - 1200 mm = 2 Sätze

1500 - 1900 mm = 3 Sätze

2100 mm = 4 Sätze

2300 - 3100 mm = 5 Sätze

3500 - 3900 mm = 7 Sätze

**Typen**

Artikel-Nr.	PG	Einstellbereich	Gewicht	Preis auf Anfrage
HUK769001	C	0 - 4,5 cm	0,18 kg	
HUK769004	C	4,5 - 13 cm	0,28 kg	