

INFRAROT-LANGFELDSTRAHLER



Ideal geeignet z. B. als Terrassenstrahler, in Marktständen, für alle geschützten Außenbereiche (Schutzdach), in Werkstätten und Magazinen zur direkten Arbeitsplatzbeheizung, als Wärmevorhang über Türen, zur Beschleunigung von Trocknungsprozessen. Polierter Aluminiumreflektor mit hoher Reflexionskraft, Metallrohrheizkörper, verchromtes Schutzgitter, Schutzart IP21, Schutzklasse I, für Wand- oder Deckenmontage. **Farbe:** Stahlblechgehäuse grau lackiert




TYPEN

Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹

| Artikel-Nr. | PG | Leistung | Spannung | Länge | Gewicht | Preis auf Anfrage |
|-------------|----|----------|----------|---------|---------|-------------------|
| HAA630530 | C | 1000 W | 230 V | 805 mm | 3,0 kg | |
| HAA630550 | C | 1500 W | 230 V | 1010 mm | 3,5 kg | |
| HAA630570 | C | 2000 W | 230 V | 1260 mm | 4,0 kg | |

INFRAROT INDUSTRIE- UND TERRASSENSTRAHLER



Ideal geeignet z. B. als Terrassenstrahler bzw. für Anwendungen im Außenbereich (Raucherplätze, Skihütten, Gastronomie) da spritzwassergeschützt. Leistungsstarker, kurzweiliger und tauschbarer Halogenheizstab, Reflektor mit geprägter Oberfläche, Edelstahl-Schutzgitter, Schutzklasse I, Schutzart IP24, für waagrechte Wand- oder Deckenmontage, Verlängerungsprofil siehe Zubehör, Mindestmontagehöhe 2,5 m. **Farbe:** Stahlblechgehäuse anthrazit lackiert



TYPE

Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹

| Artikel-Nr. | PG | Leistung | Spannung | Abmessung | Gewicht | Preis auf Anfrage |
|-------------|----|----------|----------|----------------|---------|-------------------|
| HAA650450 | C | 1500 W | 230 V | 500x141x110 mm | 2,3 kg | |



ZUBEHÖR

Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹

| Artikel-Nr. | PG | Beschreibung | Gewicht | Preis auf Anfrage |
|-------------|----|---------------------------------|---------|-------------------|
| HAA550300 | C | Verlängerungsprofil 58 - 118 cm | 1,5 kg | |
| HAA550210 | C | Ersatz Halogenstab 1500 W | 0,07 kg | |