

## LUFTVORHANG SERIE "AERO"

Der Luftschleier verhindert im Winter das Eindringen von Kaltluft und schützt im Sommer vor Abgasen und Staub. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Luftaustrittsgitter schwarz, Temperaturbegrenzer mit automatischer Wiedereinschaltung, Schutzart IP21, Schutzklasse I, Spannung 400 V 3 N~  
Farbe: cremeweiß (ähnlich RAL 9001).



### TYPEN

Lieferung: frei Haus<sup>3</sup> LZ: ab Lager<sup>1</sup>

Artikel-Nr.	PG	Leistung	Förderstrom	ΔT (°C)	LxHxT	Gewicht	Preis auf Anfrage
HAA42021A	C	2,25/4,5 kW	980/1270 m <sup>3</sup> /h	7/11	1100x270x205 mm	20 kg	
HAA42023A	C	4,50/9,0 kW	1100/1600 m <sup>3</sup> /h	12/17	1550x270x205 mm	30 kg	



### ZUBEHÖR

Lieferung: frei Haus<sup>3</sup> LZ: ab Lager<sup>1</sup>

Artikel-Nr.	PG	Beschreibung	Preis auf Anfrage
HAA40987A	C	Bedienteil ermöglicht die komfortable Steuerung des Warmluftvorhanges. 6 Betriebsarten: - volle Heizleistung bei hoher oder niedriger Lüftergeschwindigkeit - halbe Heizleistung bei hoher oder niedriger Lüftergeschwindigkeit - Kaltstufe bei hoher oder niedriger Lüftergeschwindigkeit Abm.: 147 x 71 x 28 mm (BxHxT)	

