

NETZHEIZMATTEN FÜR FLIESENKLEBERBETT



NETZHEIZMATTE "CLASSIC"

Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹

Verwendung: Verlegung direkt im Fliesenkleberbett, mit Schutzleiter, dadurch auch für Nassräume geeignet.

Technische Daten: Teflonisierte Heizleitung mit Schutzgeflecht aus verzinnnten Cu-Drähten, auf einem speziellen Glasseidenetz aufgebracht, 2 x 3 m Kaltende, Nenntemperatur 90°C, Netzspannung 230 V

TYPEN

Mattenbreite 50 cm - 150 W/m²

Artikel-Nr.	PG	Mattenlänge	Leistung	Widerstand	Preis auf Anfrage
H15241135	H	140 cm	119 W	444 Ohm	
H15241243	H	250 cm	209 W	253 Ohm	
H15241315	H	320 cm	265 W	199 Ohm	
H15241387	H	400 cm	326 W	162 Ohm	
H15241495	H	500 cm	409 W	129 Ohm	
H15241567	H	580 cm	448 W	118 Ohm	
H15241675	H	680 cm	520 W	102 Ohm	
H15241801	H	810 cm	625 W	85 Ohm	
H15241017	H	1020 cm	774 W	68 Ohm	
H15241287	H	1300 cm	983 W	54 Ohm	

Mattenbreite 100 cm - 150 W/m²

Artikel-Nr.	PG	Mattenlänge	Leistung	Widerstand	Preis auf Anfrage
H15291063	H	70 cm	115 W	460 Ohm	
H15291117	H	130 cm	200 W	265 Ohm	
H15291153	H	160 cm	255 W	207 Ohm	
H15291189	H	200 cm	322 W	164 Ohm	
H15291243	H	250 cm	393 W	135 Ohm	
H15291279	H	290 cm	430 W	123 Ohm	
H15291333	H	340 cm	499 W	106 Ohm	
H15291387	H	400 cm	615 W	86 Ohm	
H15291495	H	500 cm	756 W	70 Ohm	
H15291603	H	620 cm	998 W	53 Ohm	
H15291792	H	800 cm	1190 W	44 Ohm	
H15291990	H	1000 cm	1380 W	38 Ohm	



NETZHEIZMATTE "TWIN" - ELEKTROSMOGARM

Lieferung: frei Haus³ LZ: ca. 1 Woche²

Verwendung: Elektromogfreie Heizmatte zur Verlegung direkt im Fliesenkleberbett. Heizleiter mit integriertem Rückleiter und Schutzleiter, dadurch auch für Nassräume geeignet. Einfache Verlegung, da nur eine 5 m Anschlussleitung für die Spannungsversorgung notwendig ist.

Technische Daten: Heizleiter und Rückleiter aus mehrdrähtiger Widerstandslitze mit Teflon (FEP) Isolierung. Schutzgeflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Außenmantel aus PVC, Trägermaterial Glasgittergewebe, Mattenstärke 3,5 mm, Biegeradius mind. 25 mm, Nenngrenztemperatur 90°C, VDE geprüft, Netzspannung 230 V

TYPEN

Mattenbreite 50 cm - 160 W/m²

Artikel-Nr.	PG	Mattenlänge	Leistung	Widerstand	Preis auf Anfrage
HNTW16501	H	100 cm	80 W	661,0 Ohm	
HNTW16515	H	150 cm	120 W	440,0 Ohm	
HNTW16502	H	200 cm	160 W	330,0 Ohm	
HNTW16503	H	300 cm	240 W	220,0 Ohm	
HNTW16504	H	400 cm	320 W	165,0 Ohm	
HNTW16505	H	500 cm	400 W	132,0 Ohm	
HNTW16506	H	600 cm	480 W	110,0 Ohm	
HNTW16507	H	700 cm	560 W	94,5 Ohm	
HNTW16508	H	800 cm	640 W	82,6 Ohm	
HNTW16509	H	900 cm	720 W	73,5 Ohm	
HNTW16510	H	1000 cm	800 W	66,0 Ohm	
HNTW16512	H	1200 cm	960 W	55,0 Ohm	
HNTW16514	H	1400 cm	1120 W	47,2 Ohm	
HNTW16516	H	1600 cm	1280 W	41,3 Ohm	
HNTW16518	H	1800 cm	1440 W	36,7 Ohm	
HNTW16520	H	2000 cm	1600 W	33,0 Ohm	



NETZHEIZMATTEN NACH MASS

siehe Seite 49