

Verwendung:

Überall dort, wo kurzzeitige und schnelle Wärme gewünscht wird. Die Sicherheit, vor allem im Badezimmer und Feuchtraumbereich, wird durch ein spritzwassergeschütztes Metallgehäuse gewährleistet.

**Technische Daten:****Farbe:**

weiß (RAL 9010)

Ausführung:

leise laufendes Tangentialgebläse in einem formschönen Stahlblechgehäuse inkl. Wandhalterung, Anschlußkabel mit Stecker 1 m lang, stufenloser Temperaturregler von ca. 5 - 30°C einstellbar, 230 V, Schutzklasse I, spritzwassergeschützt IP24

Typen:Modell HWSM20040

(wie oben beschrieben und abgebildet)

Modell HWSM2064T (ohne Abbildung)

wie Modell HWSM20040, jedoch zusätzlich mit einer 60 Minuten Kurzzeituhr ausgestattet. Auf der 1000 W Dauerheizstufe betrieben, hält es mit thermostatisch geregelter Leistung die Grundtemperatur aufrecht. Wollen Sie kurzfristig mehr Wärme, lassen Sie das Gerät bis zu 60 Min. ohne thermostatische Regelung mit 2000 W aufheizen. Nach Ablauf der gewählten Zeit schaltet sich das Gerät wieder automatisch auf Dauerheizstufe zurück.

Modell HWSM2028S (ohne Abbildung)

wie Modell HWSM20040, jedoch zusätzlich mit einer Tages-Uhr ausgestattet. Somit kann gezielt und zeitgenau programmiert werden, wann geheizt werden soll.

Art.-Nr.	Leistung	LxHxT/mm	Gewicht/kg
HWSM20040	2000 W	340 x 420 x 95	5
HWSM2064T	2000 W	340 x 420 x 95	5
HWSM2028S	2000 W	340 x 420 x 95	5