

Am Arbeitsplatz muss niemand *frieren!*

carlo 
Loysch

carlo Loysch GmbH | Innovative Wärmetechnik
Pielacher Straße 50, 3390 Melk, Österreich
office@carlo.at | +43 (0) 2752 / 52911 | www.carlo.at

Die perfekte Beheizungslösung für Ihren **VERKAUFSTAND**

- ▶ Kostengünstige Heizung für Verkaufsstände - nur ca. 40 Cent pro Stunde
- ▶ Ideal abgestimmtes Heizungssystem
- ▶ Im Set enthalten:
2 Infrarot-Langfeldstrahler und 1 Bodenheizmatte
- ▶ Ortsfeste, sichere Montage
- ▶ Kein Gas, keine schädlichen Abgase, keine Explosionsgefahr
- ▶ Nur 1 Stromanschluss 230 V / 16 A für das gesamte Set nötig

Die Kombination der Heizelemente sorgt für eine ausgeglichene Wärme im Inneren des Verkaufstandes.

Die Bodenheizmatte sorgt für warme Füße, eine Wohltat für kältegeprüfte Marktfahrer, die effektiven Infrarotstrahler erwärmen direkt Körper und Objekte im Raum, ohne dabei die Luft umzuwälzen.

Rufen
Sie uns
einfach an:

02752 / 52911

Beheizungs-Set für
Verkaufsstände

Das Plus


Die Infrarotstrahler auch können auch im geschützten Außenbereich montiert werden (z. B. unter einem Wetterschutzdach)

Eigenschaften

Kostengünstig, sicher und effektiv.
Einfachste Montage und Inbetriebnahme.

Im kühlen Herbst oder im klirrend kalten Winter!

3-TEILIGES BEHEIZUNGS-SET FÜR MARKTSTÄNDE



#2: Infrarot-Langfeldstrahler


Ideale Montageposition:
linke Seite des Verkaufsraumes
Montagehöhe ca. 2 m

#3: Bodenheizmatte

Montageposition:
Gehbereich im Verkaufsraum

Rasch einsetzende Heizwirkung, lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit.

Technische Daten:
Heizleistung 240 W, Spannung 230 V, Anschlusskabel 1,9 m lang mit Stecker, Unterseite isoliert, ÖVE-geprüft, platzsparende Aufbewahrung, rollstuhlgeeignet, Farbe: beige



#1: Infrarot-Langfeldstrahler

Ideale Montageposition:
rechte Seite des Verkaufsraumes
Montagehöhe ca. 2 m

Der mitgelieferte Montagewinkel erlaubt die Befestigung an Wand oder Decke, in waagrechter oder senkrechter Position. Die Hauptstrahlrichtung kann zusätzlich um bis zu 45° verstellt werden - somit erreicht Sie die Wärme punktgenau!

Technische Daten pro Strahler:
Heizleistung 1000 W, 230 V, Schutzart IP21, Schutzklasse I, Gewicht 3 kg, Abmessungen 805 x 115 x 130 mm (L x H x T), Anschlusskabel 1,9 m lang mit Stecker, Stahlblechgehäuse grau lackiert